

LED-Flexmodul 10 Pro-Line 90, 24V, IP20, 1600lm/m, 15W/m, 3000K, 5m

Artikelbeschreibung

Artikelnummer TL0410
Höhe in mm 2
Breite in mm 10
Länge in cm 500

Dimmbar Ja

Dimmspezifikationen


dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequenzer, Dimmaktor oder Transformator

Besonderheiten

280 LED/Meter | Trennstelle: 25mm | Lötkontakte Abstand: 5,9mm | Verarbeitungstemp.: 260° max. 3sec | max. Flexmodullänge pro Einspeisung: 5m

Energieeffizienzklasse Ε Bemessungsleistung in Watt 15 W/m Lichtstrom in Lumen 1600 Wirkleistung in Watt 15 W/m Oberflächentemperatur 50° Pitch SMD (mm) 3.57 CRI (RA) Wert 92 Schutzart IP20 Garantie in Jahren 5 24 V DC Nennspannung 50000 Nutzlebensdauer Schaltzyklen 30000 Farbtemperatur 3000K Trennstelle (mm) 25,00 -20° - 40° Umgebungstemperatur Abstrahlwinkel 120° feuergefährdete Betriebe Nein





Tiroler Licht Zeiller Platz 4 AT-6600 Reutte T: (+43) 05672/21197 M: info@tirolerlicht.at