

LED-Flexmodul 8 Pro-Line 90, 24V, IP20, 800lm/m, 8W/m, 2700K, 5m

Artikelbeschreibung

Artikelnummer	TL0407
Höhe in mm	2,00
Breite in mm	8
Länge in cm	500

Dimmbar	Ja
---------	----

Dimmspezifikationen

dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequenzler, Dimmkaktor oder Transformator

Besonderheiten

Trennstelle: 33,33mm | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,76mm | 1 Rolle= 5m | Längentoleranz 1% | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Kühlprofil erforderlich!

Energieeffizienzklasse	F
Bemessungsleistung in Watt	8 W/m
Lichtstrom in Lumen	800
Wirkleistung in Watt	8 W/m
Oberflächentemperatur	50°
Pitch SMD (mm)	4
CRI (RA) Wert	92
Schutzart	IP20
Garantie in Jahren	5
Nennspannung	24 V DC
Nutzlebensdauer	50000
Schaltzyklen	30000
Farbtemperatur	2700K
Trennstelle (mm)	33,00
Umgebungstemperatur	-20° - 40°
Abstrahlwinkel	120°
feuergefährdete Betriebe	Nein

