

Date

Name

Client



Project name

Quote#

Type/Quantity

LOGIC 60 RAMOON 24V 9320 13964 9320

[Web-Link](#)



Installationsausschnittform/-größe: 61 mm

Einbautiefe: 100 mm

Erhältliche Farben: ALU ELOXIERT (13964 9320 ANO)
SCHWARZ (13964 9320 B)

1 x LED 7,1W / CRI>90 / 3000K / 812lm
REFLECTOR FL-20°
INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m
EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable)
IEC 60598-2-13 : max. 150kg 25N/cm²
ESG 5mm
Other CRI or KELVIN on request

LED Technik: Lichtquelle: 812 lm // 7 W // 115 lm/W
Leuchte: 364 lm // 8 W // 45 lm/W

24V-DC

Klasse: III

Gewicht: 0.5 KG

Schutzpegel: IP67

Mindestabstand: nicht zutreffend

Optionen: LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


Anforderungen: LED POWER SUPPLY 24V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung nach [13964_XXX0_HAND.pdf](#)

LOGIC 60 R AMOON 24V 93020
13964 9320


Zugehörige Referenzen
LED BETRIEBSGERÄTE

[Web-Link / Datenblatt](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W
300 89 24 150
100-240V / 0/50-60Hz
Anzahl der Leuchten: 21


[Web-Link / Datenblatt](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W
21012 0160
220-240V / 50-60Hz
Anzahl der Leuchten: 3

Zugehörige Referenzen
BODENEINBAUGEHÄUSE


[Web-Link / Datenblatt](#)



LOGIC 60 BOX R
213 19 10


Zugehörige Referenzen
WASSERDICHT VERBINDUNGSTEILE

[Web-Link / Datenblatt](#)




CBOX
216 12 00

[Web-Link / Datenblatt](#)



IP68 CONNECTION KIT
216 12 01

[Web-Link / Datenblatt](#)



IP68 CONNECTOR 3P
216 12 02