

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____

LOGIC 60 R MOON 24V 93020 13963 9320

[Web-Link](#)



Installationsausschnittform/-größe: 61 mm

Einbautiefe: 100 mm

Erhältliche Farben: ALU ELOXIERT (13963 9320 ANO)

1 x LED 7,1W / CRI>90 / 3000K / 812lm
REFLECTOR FL-20°
INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m
EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable)
IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm²
ESG 5mm
Other CRI or KELVIN on request

LED Technik: Lichtquelle: 812 lm // 7 W // 115 lm/W
Leuchte: 364 lm // 8 W // 45 lm/W

24V-DC

Klasse: III

Gewicht: 0.5 KG

Schutzpegel: IP67

Mindestabstand: nicht zutreffend

Energy Class: E

Optionen: LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


Anforderungen: LED POWER SUPPLY 24V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung nach [13963_XXX0_HAND.pdf](#)

LOGIC 60 R MOON 24V 93020
13963 9320

Zugehörige Referenzen
LED BETRIEBSGERÄTE

[Web-Link / Datenblatt](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W
300 89 24 150
100-240V / 0/50-60Hz
Anzahl der Leuchten: 21


[Web-Link / Datenblatt](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W
21012 0160
220-240V / 50-60Hz
Anzahl der Leuchten: 3

Zugehörige Referenzen
BODENEINBAUGEHÄUSE


[Web-Link / Datenblatt](#)



LOGIC 60 BOX R
213 19 10


Zugehörige Referenzen
WASSERDICHT VERBINDUNGSTEILE

[Web-Link / Datenblatt](#)




CBOX
216 12 00

[Web-Link / Datenblatt](#)



IP68 CONNECTION KIT
216 12 01

[Web-Link / Datenblatt](#)



IP68 CONNECTOR 3P
216 12 02